

Euro dizel motorno gorivo - BAS EN 590 - Bez sumpora

Kvalitet: U skladu sa BAS EN 590 standardom

Primjena: Za pogon motora sa unutrašnjim sagorijevanjem

Otprema: Autocisternama i tankerima



Karakteristike	Jedinica mjere	Metoda	Granične vrijednosti
Cetanski broj	-	BAS ISO 5165:2004	min 51,0
Cetanski indeks	-	BAS EN ISO 4264:2009	min 46,0
Gustina na 15°C	kg/m ³	BAS EN ISO 3675:2004 BAS ISO 12185:1996/Cor.1:2001	820,0 - 845,0
Destilacija :	-	BAS EN ISO 3405:2012	-
- na 250°C	% v/v	BAS EN ISO 3405:2012	max 65,0
- na 350°C	% v/v	BAS EN ISO 3405:2012	min 85,0
- 95% predestilisano kod	°C	BAS EN ISO 3405:2012	max 360,0
Kinematički viskozitet na 40°C	mm ² /s	BAS EN ISO 3104/AC:2002	2,0 - 4,5
Tačka paljenja	°C	BAS EN ISO 2719-A:2003	min 55,0
Tačka filtrabilnosti	°C	BAS EN 116/AC:2003	-
- ljetni kvalitet (16.04. - 30.09.)	°C	BAS EN 116/AC:2003	max -5
- prelazni kvalitet (mart i oktobar)	°C	BAS EN 116/AC:2003	max -10
- zimski kvalitet (15.11. - 28.02.)	°C	BAS EN 116/AC:2003	max -15
Korozija na Cu-traku	Stepen	BAS ISO 2160:1998	Klasa 1
Sadržaj koksa (10% ost.)	% m/m	BAS ISO 10370:1993	max 0,30
Sadržaj pepela	% m/m	BAS ISO 6245:2001	max 0,01
Sadržaj vode	mg/kg	BAS ISO 12937:2000	max 200,0
Policiklični aromatski ugljovodonici	% m/m	BAS EN 12916:2007	max 11,0
Ukupne nečistoće	mg/kg	BAS EN 12662:2009	max 24,0
Sadržaj sumpora	mg/kg	BAS EN ISO 20846:2004	max 10,0
Mazivost, korigovani prečnik traga (wsd1,4) na 60°C	µm	BAS EN ISO 12156-1:2008	max 460